

Acceptatievoorwaarden

Afgewerkte olie Cat. I & II

Toegestaan	Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
Niet toegestaan	<ul style="list-style-type: none">• Boor-, snij-, slijp-, en wasolie• Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt.• Overige afvalstoffen
Specificaties	<ul style="list-style-type: none">• Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie.• Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor (Cl) < 0,1 gew. %• Vlampunt > 55 °C• Waterpercentage maximaal 10% (boven 10% water volgt toeslag)• PCB's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg• Sedimentgehalte < 1%
Verpakking & opslag	<ul style="list-style-type: none">• Bulk• Vloeistofvat metaal, kunststof van 200 liter (UN goedgekeurd)
Eural code	13 02 08*, overige motor-, transmissie- en smeerolie

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de beschreven voorwaarden dan is Recycling Service B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren danwel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.