

Acceptatievoorwaarden

Afgewerkte olie Cat. II

Toegestaan	Afgewerkte olie, PCB-vrij en halogeenarm, op synthetische basis
Niet toegestaan	<ul style="list-style-type: none">• Gas-, stook-, en/of dieselolie• Overige afvalstoffen
Specificaties	<ul style="list-style-type: none">• Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor (Cl) < 1 g/kg• Water < 10%• Vlampunt > 65• Synthetische smeer- en systeemolie > 99%• Sediment < 1%• PCB's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg
Verpakking & opslag	<ul style="list-style-type: none">• Jerrycan 25 liter (UN goedgekeurd)• Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)• Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
Eural code	13 02 06*, Synthetische motor-, transmissie- en smeerolie

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de beschreven voorwaarden dan is Recycling Service B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren danwel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.